LIETUVIŠKAI - „Pall-AquasafeTM“ vandens filtrų trikčių šalinimo vadovas

Greitojo prijungimo adapterio nepavyksta prijungti prie vandens išleidimo angos
Jei vandens išleidimo angos sriegio dydis skiriasi nuo adapterio, gali tekti naudoti kitą adapterį (žr. vadovą arba susisiekti su vietiniu „Pall“ atstovu, platintoju ar pardavėju). Taip pat, jei jūsų naudojama vandens išleidimo anga nesrieginė arba sriegis nestandartinis, gali tekti pakeisti vandens išleidimo angos techninę įrangą. Jei taip yra, kreipkitės į santechniką ar vietinę komunalinių paslaugų tarnybą, jei tokia yra.

Vandens filtro negalima prijungti prie greitojo prijungimo adapterio
„Pall-Aquasafe“ vandens filtrai yra suprojektuoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima montuoti ant tinkamo dušo ar čiaupo naudojant greitojo prijungimo adapterį. Vandens filtro jungtį stumkite į adapterį, kol pasigirs spragtelėjimas ir jis užsifiksuos.

Iš adapterio ties jungtimi su vandens išleidimo anga prateka vanduo
Patikrinkite, ar nepažeistas su adapteriu gautas tarpiklis ir ar jis buvo įdėtas prieš prijungiant adapterį ir užsandarinant jungtį. Jei reikia, naudokite srieginės jungties sandarinimo juostą, dar vadinamą PTFE arba santechnine juosta, kad pro jungtį netekėtų vanduo.

Iš adapterio ties jungtimi su vandens filtru prateka vanduo
Patikrinkite, ar yra „O“ formos tarpiklis ir ar jis įstatytas į vandens filtro angą. Patikrinkite, ar vandens filtras yra įstumtas į adapterį iki galo ir užfiksuotas.

Nepavyksta nuimti vandens filtro nuo adapterio
Tuo pačiu metu stipriai paspauskite adapterio atlaisvinimo mygtuką ir suimkite filtrą; tada jį pasukite ir patraukite.

Vandens tėkmė filtre yra lėta
Ar vandens filtras nebuvo nuimtas nuo adapterio? Jei buvo, į filtro korpusą galėjo patekti oro ir susidaryti oro kamštis, dėl kurio smarkiai sumažėja per įtaisą ištekantis vandens kiekis. Jeigu taip atsitiko, vandens filtrą reikia pakeisti nauju.
Jeigu vandens filtras nebuvo atjungtas, gali būti, kad vandens srovė sumažėjo dėl didelės tiekiamo vandens taršos dalelėmis, rūdimis arba mikroorganizmais. Ši tarša dalelėmis gali būti laikina ir (arba) susijusi su vandens sistemos priežiūros arba statybų darbais. Vandens filtrą reikia pakeisti nauju, kai srovės greitis tampa nepriimtinas. Jei yra galimybė, susisiekite su vietiniu „Pall“ atstovu, platintoju ar pardavėju, kuris patars, kaip įrengti tinkamą pirminį filtrą.

Vandens filtras buvo pakeistas nauju filtru, tačiau vandens srovė tebėra silpna.
Patikrinkite, ar filtras ir greitojo prijungimo adapteris yra tinkamai sujungti, nes tik tuomet vandens greitis būna optimalus. Per vandens filtrą tekančios srovės greitis priklauso nuo vandens slėgio. Jeigu jūsų vandens slėgis yra mažesnis nei 1 bar/g, jo gali nepakakti, kad per įtaisą tekėtų srovė. Susisiekite su santechniku arba vietine komunalinių paslaugų tarnyba ir pasiteiraukite, ar įmanoma padidinti vandens slėgį.

Reikalingi prieš filtrą esančio nefiltruoto vandens mėginiai vandens kokybei ištirti
Jeigu tarp filtro keitimų reikia ištirti vandens mėginį, išimkite esamą filtrą ir pašalinkite jį laikydamiesi šalyje galiojančių taisyklių ir tvarkos. Kad vanduo tekėtų iš vandens išleidimo angos, reikia sumontuoti jungtį be vožtuvo. Paimkite vandens mėginį (-ius) laikydamiesi šalyje galiojančių taisyklių ir tvarkos. Būtina nedelsiant sumontuoti naują filtrą.

Vandens filtras netyčia buvo numestas ant grindų, ir jo korpusas įskilo. Ar galiu jį ir toliau naudoti?
Ne, negalite. Jį reikia pakeisti nauju filtru. Dėl tokio mechaninio korpuso pažeidimo gaminys veiks netinkamai.

Į ką turėčiau kreiptis kilus problemai?
Jei iškilo problema dėl „Pall-Aquasafe“ vandens filtrų arba jų greitojo prijungimo adapterių, kurios negalite išspręsti pasinaudodami patarimais šiame trikčių šalinimo vadove, kreipkitės į vietinį „Pall“ atstovą, platintoją ar pardavėją, kad problemą aptartumėte ir prireikus grąžintumėte produktą (-us) toliau ištirti. Grąžinamus produktus reikia įdėti į užsandarinamą maišelį ir grąžinti laikantis nurodymų, kuriuos pateikė vietinis „Pall“ atstovas, platintojas ar pardavėjas.

Kur galiu rasti papildomos informacijos apie „Pall-Aquasafe“ vandens filtrų liniją ir jų greitojo prijungimo adapterius?
Daugiau informacijos rasite **www.pall.com/medical** arba susisiekę su vietiniu „Pall“ atstovu, platintoju ar pardavėju.